

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GS-1530 y GS-1532</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 6,57 m • Hasta 272 kg de capacidad de carga <p>GS-1930 y GS-1932</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 7,79 m • Hasta 227 kg de capacidad de carga <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barandillas replegables con puerta abatible que se abre a media altura • Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) • Toma de corriente trasera • Control de plataforma con indicador de carga de baterías • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo • Cableado AC a la plataforma • Puntos de sujeción para cuerda incorporados • Válvula manual de bajada de la plataforma • Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma • Multidiscos de freno en ruedas traseras • Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras • Liberación manual del freno • Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso • Antibaches • Sensor de inclinación con alarma sonora • Alarma de descenso • Luz intermitente • Bocina • Contador horario • Conector telemático <p>Potencia y transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baterías de 24 V DC • Cargador inteligente universal de 20 amp 	<p>Cesta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesta de acero de 1,63 x 0,74 m • Extensión de la plataforma 0,91 m <p>Potencia y transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah) <p>Tracción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tracción en las ruedas delanteras <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólidos, no dejan marcas 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposición de aire comprimido en la plataforma • Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) • Aceite hidráulico biodegradable • Track & Trace ⁽¹⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) • Alarma de movimiento • Bocina <p>Opciones de alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baterías sin necesidad de mantenimiento • Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura



⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91.

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2019 Terex Corporation.

